

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10002043
Taille de roue valide	440 / 65 R 24
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 657
Taille de jante valide	DW 13 L x 24
Connexion jante	8/221/275
Modèle des trous de boulons	A2
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	2360
Vitesse de la roue complète [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	126,90
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15727045
LI / SI / PR	138 A8 / 135 D
Capacité de charge 1 [kg]	2360
Vitesse 1 [km/h]	40
Capacité de charge 2 [kg]	2180
Vitesse 2 [km/h]	65
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
TL/TT	TL
Couleur du pneu	Noir

E-Ready	non
Antistatique	non
Direction	À droite
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	441
Largeur du profil [mm]	415
Stat. Rayon (SLR) [mm]	538
Speed Radius Index (SRI)	575
Circonférence de roulement [mm]	3546
Profondeur du profil [mm]	44,5
Nombre de barrettes	20x2
Assemblage N° d'article jante	• 33060458
Capacité de charge jantes 1 [kg]	5650
Vitesse jantes 1 [km/h]	25
Capacité de charge jantes 2 [kg]	4750
Vitesse jantes 2 [km/h]	40
Vitesse maximale [km/h]	65
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nombre de trous de boulons	8
Diamètre du trou du moyeu [mm]	221
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	275
Diamètre du trou de boulon [mm]	21.5
Modèle des trous de boulons EUWA	B18 ES 32
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R16
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier

RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	kein Hump
Protection de la valve	VSH
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47201038
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Modèle de la valve	Valve métallique
Désignation de la valve ETRTO	V5.01.1
Longueur de la valve [mm]	50.0
Angle de la valve [°]	gerade