

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	10002047
Taille de jante valide	8.5 - 20
Connexion jante	10/281/335
Modèle des trous de boulons	B33
Déport [mm]	+172
Semi-entraxe (HMA) [mm]	187
Couleur de la jante	Noir
Marque	Jamak



Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	9500
Vitesse jantes 1 [km/h]	25
Capacité de charge jantes 2 [kg]	6000
Vitesse jantes 2 [km/h]	40
Vitesse maximale [km/h]	40
Pression maximale de l'air [bar]	10,00
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	72,30
Bourrelet	kein Hump
En une ou plusieurs pièces	mehrteilig
Quantité plusieurs pièces	4 pièces

Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9005
Cavité scellée	non
Modèle de jante industrie	Standard
Épaisseur du voile [mm]	15
Moletage	sans knurling
Verschweißung beidseitig	non
Nombre de trous supplémentaires	2
Diamètre du cercle des trous auxiliaires [mm]	9.5
Trous de ventilation	non
Centrage de jante	BZ
Nombre de trous de boulons	10
Modèle des trous de boulons EUWA	M22 DS 36
Diamètre du trou de boulon [mm]	26
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R18
Diamètre du trou du moyeu [mm]	281
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	335
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	15x121
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non