

ROUES

| | |
|---|--------------------|
| Groupe de produits | Roues |
| Numéro d'article | 10002118 |
| Taille de roue valide | 750 / 60 - 30.5 |
| Marque | BKT |
| Profil | Flotation 648 |
| Taille de jante valide | AG 24.00 x 30.5 H2 |
| Connexion jante | 10/281/335 |
| Modèle des trous de boulons | A3 |
| Déport [mm] | -50 |
| Couleur de la jante | Argenté |
| Capacité de charge de la roue complète [kg] | 6000 |
| Vitesse de la roue complète [km/h] | 40 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 333,64 |
| RDA (Reifendruckregelanlage) | non |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem) | non |



Informations techniques

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Assemblage N° d'article pneus | • 15712930 |
| LI / SI / PR | 170 A8 / 182 A8, 16 PR |
| Capacité de charge 1 [kg] | 6000 |
| Vitesse 1 [km/h] | 40 |
| Capacité de charge 2 [kg] | 8500 |
| Vitesse 2 [km/h] | 40 |
| Pression maximale de l'air [bar] | 2,20 |
| TL/TT | TL |

| | |
|--|-------------------------------|
| Couleur du pneu | Noir |
| E-Ready | non |
| Antistatique | non |
| Numéro du règlement ECE | ECE 106 |
| Largeur du pneu [mm] | 750 |
| Stat. Rayon (SLR) [mm] | 710 |
| Circonférence de roulement [mm] | 4935 |
| Profondeur du profil [mm] | 26,0 |
| Nombre de barrettes | 40x2 |
| Assemblage N° d'article jante | • 33060826 |
| Capacité de charge jantes 1 [kg] | 11800 |
| Vitesse jantes 1 [km/h] | 40 |
| Capacité de charge jantes 2 [kg] | 8700 |
| Vitesse jantes 2 [km/h] | 65 |
| Vitesse maximale [km/h] | 40 |
| Type de propulsion | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nombre de trous de boulons | 10 |
| Diamètre du trou du moyeu [mm] | 281 |
| Diamètre du cercle des trous de boulons [mm] | 335 |
| Diamètre du trou de boulon [mm] | 27 |
| Modèle des trous de boulons EUWA | B22 ES 36 |
| Fraisure | Bille |
| Chanfrein conique [mm] | R18 |
| Centrage de jante | BZ |
| Matériau de la jante | Acier |
| RAL | RAL9006 |
| Siège de vanne | ALV |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Trous de ventilation | non |
| En une ou plusieurs pièces | einteilig |
| Bouvrelet | H2 |
| Protection de la valve | VSH |
| Cavité scellée | non |
| Verschweißung beidseitig | non |
| Assemblage N° d'article valve | • 47201039 |
| Valve pré-assemblée | non |
| TPMS-kompatibles Ventil | non |
| Diamètre du trou de la valve [mm] | 15.7 |
| Modèle de la valve | Pour soupape |
| Longueur de la valve [mm] | 55.0 |
| Angle de la valve [°] | gerade |