

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10002369
Taille de pneu valide	295 / 60 R 22.5
LI / SI / PR	150 / 147 L, 1PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	SFR1+



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

 **SAILUN**  
TYRE

## Indications et caractéristiques

- Le Sailun SFR1+ est un pneu pour camion destiné à l'essieu directionnel pour une utilisation multifonctionnelle en applications locales et régionales.
- Le mélange de la bande de roulement optimisé augmente la durée de vie du pneu.
- Sa large épaule et son design à rainures d'épaule assurent une faible résistance au roulement et une faible consommation de carburant.
- La large surface de la bande de roulement permet une usure lente et uniforme ainsi qu'une bonne maniabilité.
- Le SFR1+ a été encore optimisé par rapport au SFR1 et le mélange de gomme a été amélioré.

## Informations techniques

Numéro d'article	10002369
EAN	8935341203464
Taille de pneu valide	295 / 60 R 22.5
LI / SI / PR	150 / 147 L, 1PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	SFR1+
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Résistance au roulement	C
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	71
Niveau de bruit de roulement	A
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	49,21
Taille de jante recommandée	9.00
Taille de jante autorisée	9.75
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
Largeur du pneu [mm]	295
Largeur du profil [mm]	242
Diamètre extérieur du pneu [mm]	926
Stat. Rayon (SLR) [mm]	435
Circonférence de roulement [mm]	2806
Profondeur du profil [mm]	14,5

E-Ready

non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
150 L	3350	120	Single	9,00	
147 L	3075	120	Twin	9,00	