

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10002406
Taille de pneu valide	VF 710 / 50 R 26.5
LI / SI / PR	176 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	V-Flexa



## Indications et caractéristiques

- Le BKT V-Flexa est un pneu de flottaison à structure radiale destiné aux remorques agricoles lourdes
- La technologie VF (Very High Flexion) permet la même capacité de charge avec une pression d'air jusqu'à 30% inférieure par rapport à un pneu standard de la même taille
- Grâce à sa solide carcasse All Steel, le pneu est extrêmement résistant aux crevaisons et autres dommages
- Trois couches de ceinture en acier HD supplémentaires et une paroi latérale renforcée assurent d'excellentes performances

## Informations techniques

Numéro d'article	10002406
EAN	8903094074839
Taille de pneu valide	VF 710 / 50 R 26.5
LI / SI / PR	176 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	V-Flexa
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	191,81
Taille de jante recommandée	AG 24.00
Pression maximale de l'air [bar]	3,20
Largeur du pneu [mm]	727
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1383
Stat. Rayon (SLR) [mm]	600
Circonférence de roulement [mm]	4193
Profondeur du profil [mm]	24,5
Nombre de barrettes	19x2
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
176 D	7100	65		3,20	