

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10002407
Taille de pneu valide	VF 710 / 50 R 30.5
LI / SI / PR	178 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	V-Flexa



Indications et caractéristiques

- Le BKT V-Flexa est un pneu de flottaison à structure radiale destiné aux remorques agricoles lourdes
- La technologie VF (Very High Flexion) permet la même capacité de charge avec une pression d'air jusqu'à 30% inférieure par rapport à un pneu standard de la même taille
- Grâce à sa solide carcasse All Steel, le pneu est extrêmement résistant aux crevaisons et autres dommages
- Trois couches de ceinture en acier HD supplémentaires et une paroi latérale renforcée assurent d'excellentes performances

Informations techniques

Numéro d'article	10002407
EAN	8903094074846
Taille de pneu valide	VF 710 / 50 R 30.5
LI / SI / PR	178 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	V-Flexa
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	213,34
Taille de jante recommandée	AG 24.00
Pression maximale de l'air [bar]	3,20
Largeur du pneu [mm]	727
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1485
Stat. Rayon (SLR) [mm]	722
Speed Radius Index (SRI)	775
Circonférence de roulement [mm]	4511
Profondeur du profil [mm]	24,5
Nombre de barrettes	20x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
178 D	7500	65		3,20	