

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10002413
Taille de roue valide	26 x 12.00 - 12
Marque	Deli
Profil	SG-818
Taille de jante valide	10.50 I x 12 H2
Connexion jante	4/60/100
Modèle des trous de boulons	A1
Déport [mm]	-70
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	800
Vitesse de la roue complète [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	33,12
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Deli Tire
ROAD SYMBIOSIS

Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 19111119
LI / SI / PR	100 A8 / 113 A8, 8 PR
Capacité de charge 1 [kg]	800
Vitesse 1 [km/h]	40
Capacité de charge 2 [kg]	1150
Vitesse 2 [km/h]	40
Pression maximale de l'air [bar]	2,10
TL/TT	TL

Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non
Antistatique	non
Largeur du pneu [mm]	316
Stat. Rayon (SLR) [mm]	281
Circonférence de roulement [mm]	1942
Profondeur du profil [mm]	15,2
Assemblage N° d'article jante	• 30810301
Capacité de charge jantes 1 [kg]	800
Vitesse jantes 1 [km/h]	40
Vitesse maximale [km/h]	40
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nombre de trous de boulons	4
Diamètre du trou du moyeu [mm]	60
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	100
Diamètre du trou de boulon [mm]	18.5
Modèle des trous de boulons EUWA	B14 ES 28
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R14
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	H2
Cavité scellée	non

Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47200650
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	11.3
Modèle de la valve	Pour soupape
Désignation de la valve ETRTO	V2.03.1
Longueur de la valve [mm]	43.0
Angle de la valve [°]	gerade