

## JANTES

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Groupe de produits          | Jantes      |
| Numéro d'article            | 10002416    |
| Taille de jante valide      | DWW 18 x 42 |
| Connexion jante             | 10/281/335  |
| Modèle des trous de boulons | A3          |
| Déport [mm]                 | -334        |
| Couleur de la jante         | Argenté     |
| Marque                      | Gruva       |



**GRUVA**

## Informations techniques

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Capacité de charge jantes 1 [kg] | 4520                          |
| Vitesse jantes 1 [km/h]          | 40                            |
| Capacité de charge jantes 2 [kg] | 4330                          |
| Vitesse jantes 2 [km/h]          | 50                            |
| Capacité de charge jantes 3 [kg] | 4125                          |
| Vitesse jantes 3 [km/h]          | 65                            |
| Vitesse maximale [km/h]          | 50                            |
| Pression maximale de l'air [bar] | 1,60                          |
| Type de propulsion               | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 212,00                        |
| Bourrelet                        | kein Hump                     |

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| En une ou plusieurs pièces                   | einteilig     |
| Matériau de la jante                         | Acier         |
| RAL                                          | RAL9006       |
| Cavité scellée                               | non           |
| Épaisseur du voile [mm]                      | 15            |
| Moletage                                     | sans knurling |
| Verschweißung beidseitig                     | non           |
| Trous de ventilation                         | non           |
| Nombre de trous de boulons                   | 10            |
| Modèle des trous de boulons EUWA             | B22 ES 36     |
| Diamètre du trou de boulon [mm]              | 27            |
| Fraisure                                     | Bille         |
| Chanfrein conique [mm]                       | R18           |
| Diamètre du trou du moyeu [mm]               | 281           |
| Diamètre du cercle des trous de boulons [mm] | 335           |
| Siège de vanne                               | ALV           |
| Diamètre du trou de la valve [mm]            | 16.0          |
| Valve pré-assemblée                          | non           |
| TPMS-kompatibles Ventil                      | non           |