

ROUES

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Groupe de produits                          | Roues          |
| Numéro d'article                            | 10002420       |
| Taille de roue valide                       | 19.0 / 45 - 17 |
| Marque                                      | BKT            |
| Profil                                      | AW 708         |
| Taille de jante valide                      | 16.00 x 17     |
| Connexion jante                             | 6/161/205      |
| Modèle des trous de boulons                 | A2             |
| Déport [mm]                                 | -70            |
| Couleur de la jante                         | Argenté        |
| Capacité de charge de la roue complète [kg] | 3150           |
| Vitesse de la roue complète [km/h]          | 40             |
| Nettogewicht [kg] (gültig)                  | 74,31          |
| RDA (Reifendruckregelanlage)                | non            |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)            | non            |



Informations techniques

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Assemblage N° d'article pneus    | • 15712417    |
| LI / SI / PR                     | 148 A8, 18 PR |
| Capacité de charge 1 [kg]        | 3150          |
| Vitesse 1 [km/h]                 | 40            |
| Pression maximale de l'air [bar] | 3,30          |
| TL/TT                            | TL            |
| Couleur du pneu                  | Noir          |
| E-Ready                          | non           |

|                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Antistatique                                 | non                           |
| Numéro du règlement ECE                      | ECE 106                       |
| Largeur du pneu [mm]                         | 491                           |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]                       | 380                           |
| Circonférence de roulement [mm]              | 2536                          |
| Profondeur du profil [mm]                    | 12,0                          |
| Assemblage N° d'article jante                | • 33060107                    |
| Capacité de charge jantes 1 [kg]             | 4150                          |
| Vitesse jantes 1 [km/h]                      | 40                            |
| Capacité de charge jantes 2 [kg]             | 3100                          |
| Vitesse jantes 2 [km/h]                      | 65                            |
| Vitesse maximale [km/h]                      | 40                            |
| Type de propulsion                           | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nombre de trous de boulons                   | 6                             |
| Diamètre du trou du moyeu [mm]               | 161                           |
| Diamètre du cercle des trous de boulons [mm] | 205                           |
| Diamètre du trou de boulon [mm]              | 21.5                          |
| Modèle des trous de boulons EUWA             | B18 ES 32                     |
| Fraisure                                     | Bille                         |
| Chanfrein conique [mm]                       | R16                           |
| Centrage de jante                            | BZ                            |
| Matériau de la jante                         | Acier                         |
| RAL                                          | RAL9006                       |
| Siège de vanne                               | ALV                           |
| Trous de ventilation                         | non                           |
| En une ou plusieurs pièces                   | einteilig                     |
| Bourrelet                                    | kein Hump                     |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Protection de la valve            | VSH          |
| Cavité scellée                    | non          |
| Verschweißung beidseitig          | non          |
| Assemblage N° d'article valve     | • 47201039   |
| Valve pré-assemblée               | non          |
| TPMS-kompatibles Ventil           | non          |
| Diamètre du trou de la valve [mm] | 15.7         |
| Modèle de la valve                | Pour soupape |
| Longueur de la valve [mm]         | 55.0         |
| Angle de la valve [°]             | gerade       |