Bohnenkamp
Moving Professionals

01.05.2025

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10002488
Taille de roue valide	30.5 L R 32
Marque	BKT
Profil	Ridemax FL 690
Taille de jante valide	DW 27 x 32
Connexion jante	10/281/335
Modèle des trous de boulons	B3
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	8250
Vitesse de la roue complète [km/h]	50
Nettogewicht [kg] (gültig)	455,04
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non

BKT
GROWING TOGETHER

Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus •	15715280
LI / SI / PR	181 B
Capacité de charge 1 [kg]	8250
Vitesse 1 [km/h]	50
Pression maximale de l'air [bar]	3,00
TL/TT	TL
Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non
Propriétés de la carcasse	Steel Belted

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

01.05.2025

Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	790
Stat. Rayon (SLR) [mm]	806
Circonférence de roulement [mm]	5430
Profondeur du profil [mm]	31,0
Assemblage N° d'article jante •	10001473
Capacité de charge jantes 1 [kg]	13300
Vitesse jantes 1 [km/h]	40
Capacité de charge jantes 2 [kg]	10000
Vitesse jantes 2 [km/h]	65
Vitesse maximale [km/h]	50
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nombre de trous de boulons	10
Diamètre du trou du moyeu [mm]	281
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	335
Diamètre du trou de boulon [mm]	27.0
Modèle des trous de boulons EUWA	B22 DS 36
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R18
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Épaisseur du voile [mm]	15
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

01.05.2025

Bourrelet	kein Hump
Protection de la valve	VSH
Cavité scellée	non
Moletage	sans knurling
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	47201038
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Modèle de la valve	Valve métallique
Désignation de la valve ETRTO	V5.01.1
Longueur de la valve [mm]	50.0
Angle de la valve [°]	gerade

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.