

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10002533
Taille de roue valide	19.0 / 45 - 17
Marque	BKT
Profil	AW 708
Taille de jante valide	16.00 x 17
Connexion jante	6/161/205
Modèle des trous de boulons	A2
Déport [mm]	-70
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	2800
Vitesse de la roue complète [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	77,81
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15712415
LI / SI / PR	144 A8, 14 PR
Capacité de charge 1 [kg]	2800
Vitesse 1 [km/h]	40
Pression maximale de l'air [bar]	2,80
TL/TT	TL
Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non

Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	470
Stat. Rayon (SLR) [mm]	380
Speed Radius Index (SRI)	410
Circonférence de roulement [mm]	2536
Profondeur du profil [mm]	12,0
Assemblage N° d'article jante	• 33060107
Capacité de charge jantes 1 [kg]	4150
Vitesse jantes 1 [km/h]	40
Capacité de charge jantes 2 [kg]	3100
Vitesse jantes 2 [km/h]	65
Vitesse maximale [km/h]	40
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nombre de trous de boulons	6
Diamètre du trou du moyeu [mm]	161
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	205
Diamètre du trou de boulon [mm]	21.5
Modèle des trous de boulons EUWA	B18 ES 32
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R16
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig

Bourrelet	kein Hump
Protection de la valve	VSH
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Modèle de la valve	Pour soupape
Longueur de la valve [mm]	38
Angle de la valve [°]	gerade
Matériau du capuchon de la valve	Plastique
Couleur du bouchon de valve	Noir