

## ROUES

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Groupe de produits                          | Roues            |
| Numéro d'article                            | 10002534         |
| Taille de roue valide                       | 10.0 / 75 - 15.3 |
| Marque                                      | BKT              |
| Profil                                      | AW 702           |
| Taille de jante valide                      | 9.00 x 15.3      |
| Connexion jante                             | 5/94/140         |
| Modèle des trous de boulons                 | A1               |
| Couleur de la jante                         | Argenté          |
| Capacité de charge de la roue complète [kg] | 1900             |
| Vitesse de la roue complète [km/h]          | 40               |
| Nettogewicht [kg] (gültig)                  | 33,18            |
| RDA (Reifendruckregelanlage)                | non              |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)            | non              |



## Informations techniques

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Assemblage N° d'article pneus    | • 15711734    |
| LI / SI / PR                     | 130 A8, 14 PR |
| Capacité de charge 1 [kg]        | 1900          |
| Vitesse 1 [km/h]                 | 40            |
| Pression maximale de l'air [bar] | 5,50          |
| TL/TT                            | TL            |
| Couleur du pneu                  | Noir          |
| E-Ready                          | non           |
| Antistatique                     | non           |

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Numéro du règlement ECE                      | ECE 106    |
| Largeur du pneu [mm]                         | 274        |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]                       | 343        |
| Circonférence de roulement [mm]              | 2227       |
| Profondeur du profil [mm]                    | 11,0       |
| Assemblage N° d'article jante                | • 10000416 |
| Capacité de charge jantes 1 [kg]             | 2900       |
| Vitesse jantes 1 [km/h]                      | 40         |
| Vitesse maximale [km/h]                      | 40         |
| Type de propulsion                           | Axe tracté |
| Nombre de trous de boulons                   | 5          |
| Diamètre du trou du moyeu [mm]               | 94         |
| Diamètre du cercle des trous de boulons [mm] | 140        |
| Diamètre du trou de boulon [mm]              | 18.5       |
| Modèle des trous de boulons EUWA             | B14 ES 28  |
| Fraisure                                     | Bille      |
| Chanfrein conique [mm]                       | R12        |
| Centrage de jante                            | BZ         |
| Matériau de la jante                         | Acier      |
| RAL                                          | RAL9006    |
| Siège de vanne                               | ALV        |
| Épaisseur du voile [mm]                      | 8          |
| Trous de ventilation                         | non        |
| En une ou plusieurs pièces                   | einteilig  |
| Bourrelet                                    | kein Hump  |
| Protection de la valve                       | VSH        |
| Cavité scellée                               | non        |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Moletage                          | sans knurling    |
| Verschweißung beidseitig          | non              |
| Assemblage N° d'article valve     | • 47201035       |
| Valve pré-assemblée               | non              |
| TPMS-kompatibles Ventil           | non              |
| Diamètre du trou de la valve [mm] | 15.7             |
| Modèle de la valve                | Valve métallique |
| Désignation de la valve ETRTO     | V3.21.1          |
| Longueur de la valve [mm]         | 33.0             |
| Angle de la valve [°]             | gerade           |