

## JANTES

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Groupe de produits          | Jantes      |
| Numéro d'article            | 10002537    |
| Taille de jante valide      | 6 J x 16 H2 |
| Connexion jante             | 6/161/205   |
| Modèle des trous de boulons | A2          |
| Déport [mm]                 | -5          |
| Couleur de la jante         | Argenté     |
| Marque                      | Starco      |



**STARCO**

## Informations techniques

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Capacité de charge jantes 1 [kg] | 1500       |
| Vitesse jantes 1 [km/h]          | 140        |
| Vitesse maximale [km/h]          | 140        |
| Type de propulsion               | Axe tracté |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 3,10       |
| Bourrelet                        | H2         |
| En une ou plusieurs pièces       | einteilig  |
| Matériau de la jante             | Acier      |
| RAL                              | RAL9006    |
| Cavité scellée                   | non        |
| Épaisseur du voile [mm]          | 8          |

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Verschweißung beidseitig                     | non       |
| Trous de ventilation                         | non       |
| Centrage de jante                            | BZ        |
| Nombre de trous de boulons                   | 6         |
| Modèle des trous de boulons EUWA             | B18 ES 32 |
| Diamètre du trou de boulon [mm]              | 21.5      |
| Fraisure                                     | Bille     |
| Chanfrein conique [mm]                       | R16       |
| Diamètre du trou du moyeu [mm]               | 161       |
| Diamètre du cercle des trous de boulons [mm] | 205       |
| Siège de vanne                               | ALV       |
| Diamètre du trou de la valve [mm]            | 11.3      |
| Valve pré-assemblée                          | non       |
| TPMS-kompatibles Ventil                      | non       |