

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10002540
Taille de roue valide	550 / 45 - 22.5
Marque	BKT
Profil	Flotation 648 T
Taille de jante valide	AG 16.00 x 22.5 H2
Connexion jante	8/221/275
Modèle des trous de boulons	A2
Déport [mm]	-50
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	5300
Vitesse de la roue complète [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	134,99
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15712532
LI / SI / PR	154 A8 / 166 A8, 20 PR
Capacité de charge 1 [kg]	3750
Vitesse 1 [km/h]	40
Capacité de charge 2 [kg]	5300
Vitesse 2 [km/h]	40
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
TL/TT	TL

Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non
Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	550
Stat. Rayon (SLR) [mm]	475
Circonférence de roulement [mm]	3203
Profondeur du profil [mm]	22,0
Nombre de barrettes	26x2
Assemblage N° d'article jante	• 33060352
Capacité de charge jantes 1 [kg]	5600
Vitesse jantes 1 [km/h]	65
Vitesse maximale [km/h]	40
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nombre de trous de boulons	8
Diamètre du trou du moyeu [mm]	221
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	275
Diamètre du trou de boulon [mm]	21.5
Modèle des trous de boulons EUWA	B18 ES 32
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R16
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig

Bourrelet	H2
Protection de la valve	VSV
Cavité scellée	non
Moletage	sans knurling
Verschweißung beidseitig	non
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Modèle de la valve	Vanne de remplissage d'eau
Longueur de la valve [mm]	47
Angle de la valve [°]	gerade
Matériau du capuchon de la valve	Plastique
Couleur du bouchon de valve	Noir