

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10002585
Taille de roue valide	7.00 - 12
Marque	BKT
Profil	AS 504
Taille de jante valide	4 J x 12
Connexion jante	4/57/100
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	600
Vitesse de la roue complète [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	17,72
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15711305
LI / SI / PR	83 A8 / 95 A8, 6 PR
Capacité de charge 1 [kg]	487
Vitesse 1 [km/h]	40
Capacité de charge 2 [kg]	690
Vitesse 2 [km/h]	40
Pression maximale de l'air [bar]	3,40
TL/TT	TL
Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non

Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	187
Stat. Rayon (SLR) [mm]	300
Circonférence de roulement [mm]	2001
Profondeur du profil [mm]	19,0
Nombre de barrettes	22x2
Assemblage N° d'article jante	• 30820090
Capacité de charge jantes 1 [kg]	600
Vitesse jantes 1 [km/h]	40
Vitesse maximale [km/h]	40
Type de propulsion	Axe tracté
Nombre de trous de boulons	4
Diamètre du trou du moyeu [mm]	57
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	100
Diamètre du trou de boulon [mm]	15.5
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R12
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	kein Hump
Protection de la valve	VSH
Cavité scellée	non

Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47200650
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	11.3
Modèle de la valve	Pour soupape
Désignation de la valve ETRTO	V2.03.1
Longueur de la valve [mm]	43.0
Angle de la valve [°]	gerade