

## ROUES

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Groupe de produits                          | Roues              |
| Numéro d'article                            | 10002589           |
| Taille de roue valide                       | VF 600 / 65 R 26.5 |
| Marque                                      | BKT                |
| Profil                                      | V-Flexa            |
| Taille de jante valide                      | AG 20.00 x 26.5 H2 |
| Connexion jante                             | 10/281/335         |
| Modèle des trous de boulons                 | B3                 |
| Déport [mm]                                 | -50                |
| Couleur de la jante                         | Argenté            |
| Capacité de charge de la roue complète [kg] | 6300               |
| Vitesse de la roue complète [km/h]          | 65                 |
| Nettogewicht [kg] (gültig)                  | 274,37             |
| RDA (Reifendruckregelanlage)                | non                |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)            | non                |



## Informations techniques

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Assemblage N° d'article pneus    | • 15715760 |
| LI / SI / PR                     | 172 D      |
| Capacité de charge 1 [kg]        | 6300       |
| Vitesse 1 [km/h]                 | 65         |
| Pression maximale de l'air [bar] | 2,80       |
| TL/TT                            | TL         |
| Couleur du pneu                  | Noir       |
| E-Ready                          | non        |

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Propriétés de la carcasse                    | Steel Belted |
| Antistatique                                 | non          |
| Numéro du règlement ECE                      | ECE 106      |
| Largeur du pneu [mm]                         | 615          |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]                       | 628          |
| Circonférence de roulement [mm]              | 4377         |
| Profondeur du profil [mm]                    | 24,5         |
| Assemblage N° d'article jante                | • 33060551   |
| Capacité de charge jantes 1 [kg]             | 10200        |
| Vitesse jantes 1 [km/h]                      | 40           |
| Capacité de charge jantes 2 [kg]             | 7500         |
| Vitesse jantes 2 [km/h]                      | 65           |
| Vitesse maximale [km/h]                      | 65           |
| Type de propulsion                           | Axe tracté   |
| Nombre de trous de boulons                   | 10           |
| Diamètre du trou du moyeu [mm]               | 281          |
| Diamètre du cercle des trous de boulons [mm] | 335          |
| Diamètre du trou de boulon [mm]              | 27           |
| Modèle des trous de boulons EUWA             | B22 DS 36    |
| Fraisure                                     | Bille        |
| Chanfrein conique [mm]                       | R18          |
| Centrage de jante                            | BZ           |
| Matériau de la jante                         | Acier        |
| RAL                                          | RAL9006      |
| Siège de vanne                               | ALV          |
| Trous de ventilation                         | non          |
| En une ou plusieurs pièces                   | einteilig    |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Bourrelet                         | H2               |
| Protection de la valve            | VSH              |
| Cavité scellée                    | non              |
| Verschweißung beidseitig          | non              |
| Assemblage N° d'article valve     | • 47201038       |
| Valve pré-assemblée               | non              |
| TPMS-kompatibles Ventil           | non              |
| Diamètre du trou de la valve [mm] | 15.7             |
| Modèle de la valve                | Valve métallique |
| Désignation de la valve ETRTO     | V5.01.1          |
| Longueur de la valve [mm]         | 50.0             |
| Angle de la valve [°]             | gerade           |