

## ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10002608
Taille de roue valide	4.80 / 4.00 - 8
Marque	Kenda
Profil	K352
LI / SI / PR	6 PR
TL/TT	TL
Modèle de moyeu	Mont. avec capuchon
Type de palier	Roulement à billes
Diamètre de l'arbre [mm]	25
Longueur d'installation [mm]	80
Longueur du moyeu [mm]	88
Couleur de la jante	Rouge
Capacité de charge de la roue complète [kg]	340
Vitesse de la roue complète [km/h]	16



## Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 19211170
LI / SI / PR	6 PR
TL/TT	TL
Marque	Kenda
Profil	K352
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire

Pression maximale de l'air [bar]	6,89
Largeur du pneu [mm]	103
Circonférence de roulement [mm]	1233
Assemblage N° d'article jante	• 10002356
Taille de jante valide	2.50 A x 8
Capacité de charge jantes 1 [kg]	560
Vitesse jantes 1 [km/h]	10
Capacité de charge jantes 2 [kg]	450
Vitesse jantes 2 [km/h]	20
Vitesse maximale [km/h]	16
Type de propulsion	Axe tracté
Bourrelet	kein Hump
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL3000
Chromaticité	brillant
Verschweißung beidseitig	non
Diamètre intérieur du trou du moyeu [mm]	52
Diamètre extérieur du trou du moyeu [mm]	56
Moyeu déporté	non
Connecteur supplémentaire nécessaire	non
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	11.3
Modèle de la valve	Pour soupape
Désignation de la valve ETRTO	V2.03.1
Longueur de la valve [mm]	43.0