

## ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10002655
Taille de roue valide	330 / 40 B 12
Marque	Carlisle
Profil	Ultra Trac
Taille de jante valide	10.50 I x 12 H2
Connexion jante	5/66.6/112
Modèle des trous de boulons	E1
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	800
Vitesse de la roue complète [km/h]	20
Nettogewicht [kg] (gültig)	22,82
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



**CARLISLE**

## Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 12500595
LI / SI / PR	100 A4, 4 PR
Capacité de charge 1 [kg]	800
Vitesse 1 [km/h]	20
Pression maximale de l'air [bar]	1,24
TL/TT	TL
Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non
Antistatique	non

Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	328
Stat. Rayon (SLR) [mm]	259
Circonférence de roulement [mm]	1725
Profondeur du profil [mm]	7,1
Assemblage N° d'article jante	• 31610062
Capacité de charge jantes 1 [kg]	1100
Vitesse jantes 1 [km/h]	20
Capacité de charge jantes 2 [kg]	1000
Vitesse jantes 2 [km/h]	40
Vitesse maximale [km/h]	20
Nombre de trous de boulons	5
Diamètre du trou du moyeu [mm]	66.6
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	112
Diamètre du trou de boulon [mm]	18.5
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R14
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	H2
Protection de la valve	VSH
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non

Assemblage N° d'article valve	• 47200650
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	11.3
Modèle de la valve	Pour soupape
Désignation de la valve ETRTO	V2.03.1
Longueur de la valve [mm]	43.0
Angle de la valve [°]	gerade