

JANTES

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Groupe de produits          | Jantes      |
| Numéro d'article            | 10002677    |
| Taille de jante valide      | 9.00 x 15.3 |
| Connexion jante             | 6/161/205   |
| Modèle des trous de boulons | A2          |
| Déport [mm]                 | +20         |
| Couleur de la jante         | Argenté     |
| Marque                      | Jantsa      |



Informations techniques

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Capacité de charge jantes 1 [kg] | 2750       |
| Vitesse jantes 1 [km/h]          | 40         |
| Vitesse maximale [km/h]          | 40         |
| Type de propulsion               | Axe tracté |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 14,60      |
| Bourrelet                        | kein Hump  |
| Protection de la valve           | VSH        |
| En une ou plusieurs pièces       | einteilig  |
| Matériau de la jante             | Acier      |
| RAL                              | RAL9006    |
| Cavité scellée                   | non        |

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Épaisseur du voile [mm]                      | 8             |
| Moletage                                     | sans knurling |
| Verschweißung beidseitig                     | non           |
| Trous de ventilation                         | non           |
| Centrage de jante                            | BZ            |
| Nombre de trous de boulons                   | 6             |
| Modèle des trous de boulons EUWA             | B18 ES 32     |
| Diamètre du trou de boulon [mm]              | 21.5          |
| Fraisure                                     | Bille         |
| Chanfrein conique [mm]                       | R16           |
| Diamètre du trou du moyeu [mm]               | 161           |
| Diamètre du cercle des trous de boulons [mm] | 205           |
| Siège de vanne                               | ALV           |
| Diamètre du trou de la valve [mm]            | 15.7          |
| Valve pré-assemblée                          | non           |
| TPMS-kompatibles Ventil                      | non           |