

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10002726
Taille de roue valide	10.0 / 75 - 15.3
Marque	BKT
Profil	AS 504
Taille de jante valide	9.00 x 15.3
Connexion jante	6/161/205
Modèle des trous de boulons	E2
Déport [mm]	-5
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	1550
Vitesse de la roue complète [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	34,52
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15711750
LI / SI / PR	111 A8 / 123 A8, 10 PR
Capacité de charge 1 [kg]	1090
Vitesse 1 [km/h]	40
Capacité de charge 2 [kg]	1550
Vitesse 2 [km/h]	40
Pression maximale de l'air [bar]	3,90
TL/TT	TL

Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non
Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	264
Stat. Rayon (SLR) [mm]	360
Circonférence de roulement [mm]	2404
Profondeur du profil [mm]	23,0
Assemblage N° d'article jante	• 31810196
Capacité de charge jantes 1 [kg]	3150
Vitesse jantes 1 [km/h]	25
Capacité de charge jantes 2 [kg]	2650
Vitesse jantes 2 [km/h]	40
Vitesse maximale [km/h]	40
Type de propulsion	Axe tracté
Nombre de trous de boulons	6
Diamètre du trou du moyeu [mm]	161
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	205
Diamètre du trou de boulon [mm]	21.5
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R16
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig

Bourrelet	kein Hump
Protection de la valve	VSH
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Nombre de trous de drainage	2
Assemblage N° d'article valve	• 47200570
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Modèle de la valve	Pour soupape
Désignation de la valve ETRTO	V2.03.3
Longueur de la valve [mm]	43.0
Angle de la valve [°]	gerade