

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	10002775
Taille de jante valide	7.50 x 22.5
Connexion jante	10/281/335
Modèle des trous de boulons	M22
Déport [mm]	+152.5
Semi-entraxe (HMA) [mm]	165
Couleur de la jante	Argenté
Marque	Accuride



Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	4000
Vitesse jantes 1 [km/h]	130
Capacité de charge jantes 2 [kg]	3350
Vitesse maximale [km/h]	130
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	35,00
Bourrelet	kein Hump
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Cavité scellée	non

Épaisseur du voile [mm]	12.7
Verschweißung beidseitig	non
Trous de ventilation	oui
Centrage de jante	MZ
Nombre de trous de boulons	10
Modèle des trous de boulons EUWA	M22
Diamètre du trou de boulon [mm]	26
Diamètre du trou du moyeu [mm]	281
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	335
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	9.7
Valve pré-assemblée	oui
TPMS-kompatibles Ventil	non
Modèle de la valve	Pour soupape
Désignation de la valve	58 MS
Désignation de la valve ETRTO	V3.22.1
Longueur de la valve [mm]	58.0
Angle de la valve [°]	45