

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10002777
Taille de roue valide	215 / 75 - 17.5
Marque	BKT
Profil	Rib Master
Taille de jante valide	6.75 x 17.5
Connexion jante	8/221/275
Modèle des trous de boulons	M22
Déport [mm]	+130
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	2650
Vitesse de la roue complète [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	44,39
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15712440
LI / SI / PR	142 A8, 16 PR
Capacité de charge 1 [kg]	2650
Vitesse 1 [km/h]	40
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
TL/TT	TL
Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non

Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	220
Stat. Rayon (SLR) [mm]	360
Circonférence de roulement [mm]	2310
Profondeur du profil [mm]	11,0
Assemblage N° d'article jante	• 33060069
Capacité de charge jantes 1 [kg]	2750
Vitesse jantes 1 [km/h]	100
Vitesse maximale [km/h]	40
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nombre de trous de boulons	8
Diamètre du trou du moyeu [mm]	221
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	275
Diamètre du trou de boulon [mm]	26
Modèle des trous de boulons EUWA	M22
Centrage de jante	MZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ILV
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	kein Hump
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47201034
Valve pré-assemblée	non

TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Modèle de la valve	Valve métallique
Longueur de la valve [mm]	54.0
Angle de la valve [°]	36