

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10002862
Taille de roue valide	195 / 70 R 14
Marque	Kenda
Profil	KR209 KargoTrail 3G
Taille de jante valide	6 J x 14 H2
Connexion jante	5/66.6/112
Déport [mm]	+30
Couleur de la jante	Noir
Capacité de charge de la roue complète [kg]	750
Vitesse de la roue complète [km/h]	140
Nettogewicht [kg] (gültig)	15,11
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 19266131
LI / SI / PR	98 N
Capacité de charge 1 [kg]	750
Vitesse 1 [km/h]	140
Pression maximale de l'air [bar]	3,40
TL/TT	TL
M+S	M+S
Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non

Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	ECE 30 ECE 117
Résistance au roulement	A
Adhérence sur sol mouillé	D
Bruit de roulement [db]	69
Niveau de bruit de roulement	B
Largeur du pneu [mm]	201
Stat. Rayon (SLR) [mm]	285
Circonférence de roulement [mm]	1928
Profondeur du profil [mm]	5,5
Assemblage N° d'article jante	• 39800437
Capacité de charge jantes 1 [kg]	1000
Vitesse jantes 1 [km/h]	140
Vitesse maximale [km/h]	140
Type de propulsion	Axe tracté
Nombre de trous de boulons	5
Diamètre du trou du moyeu [mm]	66.6
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	112
Diamètre du trou de boulon [mm]	15
Fraisure	Cône
Chanfrein conique [°]	C60
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Aluminium
Siège de vanne	ALV
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	H2

Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47200670
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Modèle de la valve	Pour soupape
Longueur de la valve [mm]	45.5
Angle de la valve [°]	gerade