

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	10002954
Taille de jante valide	6.0 - 15
Connexion jante	6/221/275
Modèle des trous de boulons	A2
Déport [mm]	-60
Couleur de la jante	Argenté
Marque	Jantsa



Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	2800
Vitesse jantes 1 [km/h]	25
Vitesse maximale [km/h]	25
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	30,00
Bourrelet	kein Hump
En une ou plusieurs pièces	mehrteilig
Quantité plusieurs pièces	en 3 pièces
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Cavité scellée	non

Modèle de jante industrie	Standard
Épaisseur du voile [mm]	10
Moletage	sans knurling
Verschweißung beidseitig	non
Trous de ventilation	non
Centrage de jante	BZ
Nombre de trous de boulons	6
Modèle des trous de boulons EUWA	B18 ES 32
Diamètre du trou de boulon [mm]	21.5
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R16
Diamètre du trou du moyeu [mm]	221
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	275
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	16x70
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non