

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	10002956
Taille de jante valide	9.00 x 15.3
Connexion jante	5/110/160
Modèle des trous de boulons	A1
Déport [mm]	-25
Couleur de la jante	Argenté
Marque	Jantsa



Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	3000
Vitesse jantes 1 [km/h]	40
Position de l'essieu agricole 1	Roulement libre
Capacité de charge jantes 2 [kg]	2350
Vitesse jantes 2 [km/h]	60
Position de l'essieu agricole 2	Roulement libre
Capacité de charge jantes 3 [kg]	2100
Vitesse jantes 3 [km/h]	40
Position de l'essieu agricole 3	Roue motrice
Capacité de charge jantes 4 [kg]	1650
Vitesse jantes 4 [km/h]	60

Position de l'essieu agricole 4	Roue motrice
Vitesse maximale [km/h]	60
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	17,00
Bourrelet	kein Hump
Protection de la valve	VSH
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Cavité scellée	non
Épaisseur du voile [mm]	10
Moletage	sans knurling
Verschweißung beidseitig	non
Trous de ventilation	non
Centrage de jante	BZ
Nombre de trous de boulons	5
Modèle des trous de boulons EUWA	B14 ES 28
Diamètre du trou de boulon [mm]	18.5
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R14
Diamètre du trou du moyeu [mm]	110
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	160
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non