

## **JANTES**

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	10002967
Taille de jante valide	4.00 E - 9
Connexion jante	5/94/140
Modèle des trous de boulons	A1
Déport [mm]	-5
Couleur de la jante	Argenté
Marque	Vlukon





Informations techniques		
Capacité de charge jantes 1 [kg]	1450	
Vitesse jantes 1 [km/h]	25	
Vitesse maximale [km/h]	25	
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse	
Nettogewicht [kg] (gültig)	5,10	
Bourrelet	kein Hump	
En une ou plusieurs pièces	geteilt	
Quantité plusieurs pièces	2 pièces	
Matériau de la jante	Acier	
RAL	RAL9006	
Cavité scellée	non	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.



Modèle de jante industrie	Standard
Épaisseur du voile [mm]	5
Moletage	sans knurling
Verschweißung beidseitig	non
Trous de ventilation	non
Centrage de jante	BZ
Nombre de trous de boulons	5
Modèle des trous de boulons EUWA	B14 ES 28
Diamètre du trou de boulon [mm]	18.5
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R14
Diamètre du trou du moyeu [mm]	94
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	140
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	13.5
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non