

## ROUES

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Groupe de produits                          | Roues           |
| Numéro d'article                            | 10003003        |
| Taille de roue valide                       | 24 x 12.00 - 12 |
| Marque                                      | Kenda           |
| Profil                                      | K472            |
| Taille de jante valide                      | 8.50 x 12 H2    |
| Connexion jante                             | 5/102/139.7     |
| Déport [mm]                                 | -90             |
| Couleur de la jante                         | Argenté         |
| Capacité de charge de la roue complète [kg] | 545             |
| Vitesse de la roue complète [km/h]          | 20              |
| Nettogewicht [kg] (gültig)                  | 18,27           |
| RDA (Reifendruckregelanlage)                | non             |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)            | non             |



## Informations techniques

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Assemblage N° d'article pneus    | • 19211326          |
| LI / SI / PR                     | 87 A4 / 98 A4, 4 PR |
| Capacité de charge 1 [kg]        | 545                 |
| Vitesse 1 [km/h]                 | 20                  |
| Capacité de charge 2 [kg]        | 750                 |
| Vitesse 2 [km/h]                 | 20                  |
| Pression maximale de l'air [bar] | 1,40                |
| TL/TT                            | TL                  |
| Couleur du pneu                  | Noir                |

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| E-Ready                                      | non        |
| Antistatique                                 | non        |
| Numéro du règlement ECE                      | ECE 106    |
| Largeur du pneu [mm]                         | 302        |
| Circonférence de roulement [mm]              | 1810       |
| Assemblage N° d'article jante                | • 30855028 |
| Capacité de charge jantes 1 [kg]             | 545        |
| Vitesse jantes 1 [km/h]                      | 20         |
| Vitesse maximale [km/h]                      | 20         |
| Type de propulsion                           | Axe tracté |
| Nombre de trous de boulons                   | 5          |
| Diamètre du trou du moyeu [mm]               | 102        |
| Diamètre du cercle des trous de boulons [mm] | 139.7      |
| Diamètre du trou de boulon [mm]              | 15.5       |
| Fraisure                                     | Bille      |
| Chanfrein conique [mm]                       | R12        |
| Centrage de jante                            | BZ         |
| Matériau de la jante                         | Acier      |
| RAL                                          | RAL9006    |
| Siège de vanne                               | ALV        |
| Trous de ventilation                         | non        |
| En une ou plusieurs pièces                   | einteilig  |
| Bourrelet                                    | H2         |
| Protection de la valve                       | VSH        |
| Cavité scellée                               | non        |
| Verschweißung beidseitig                     | non        |
| Assemblage N° d'article valve                | • 47200650 |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Valve pré-assemblée               | non          |
| TPMS-kompatibles Ventil           | non          |
| Diamètre du trou de la valve [mm] | 11.3         |
| Modèle de la valve                | Pour soupape |
| Désignation de la valve ETRTO     | V2.03.1      |
| Longueur de la valve [mm]         | 43.0         |
| Angle de la valve [°]             | gerade       |