

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10003064
Taille de pneu valide	710 /45 - 26.5
LI / SI / PR	180 A2 / 173 A8, 24 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	TR 678



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Le BKT TR 678 convient pour une utilisation sur les pelleteuses et les chargeurs, ainsi que comme variante à ceinture d'acier dans le domaine agricole.
- Dans cette dimension, le pneu peut également être utilisé sur les machines forestières.
- Le pneu se distingue par sa bonne traction et son excellent auto-nettoyage.
- Le composé de la bande de roulement résistant aux coupures réduit le risque de panne de la machine et augmente les performances.

Informations techniques

Numéro d'article	10003064
EAN	8903094075737
Taille de pneu valide	710 /45 - 26.5
LI / SI / PR	180 A2 / 173 A8, 24 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	TR 678
Code TRA	LS-2
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	226,11
Taille de jante recommandée	AG24.00
Pression maximale de l'air [bar]	6,00
Largeur du pneu [mm]	705
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1345
Profondeur du profil [mm]	48,5
Nombre de barrettes	16x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
180 A2	8000	10		6,00	
173 A8	6500	40		6,00	