

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10003071
Taille de roue valide	15.0 / 55 - 17
Marque	BKT
Profil	AS 504
Taille de jante valide	13.00 x 17
Connexion jante	6/161/205
Modèle des trous de boulons	A2
Déport [mm]	-40
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	1500
Vitesse de la roue complète [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	60,93
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15711860
LI / SI / PR	122 A8 / 134 A8, 10 PR
Capacité de charge 1 [kg]	1500
Vitesse 1 [km/h]	40
Capacité de charge 2 [kg]	2120
Vitesse 2 [km/h]	40
Pression maximale de l'air [bar]	2,60
TL/TT	TL

Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non
Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	380
Stat. Rayon (SLR) [mm]	395
Circonférence de roulement [mm]	2608
Profondeur du profil [mm]	23,0
Nombre de barrettes	17x2
Assemblage N° d'article jante	• 10002380
Capacité de charge jantes 1 [kg]	3800
Vitesse jantes 1 [km/h]	40
Capacité de charge jantes 2 [kg]	3200
Vitesse jantes 2 [km/h]	50
Vitesse maximale [km/h]	40
Type de propulsion	Axe tracté
Nombre de trous de boulons	6
Diamètre du trou du moyeu [mm]	161
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	205
Diamètre du trou de boulon [mm]	21.5
Modèle des trous de boulons EUWA	B18 ES 32
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R16
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV

Épaisseur du voile [mm]	8
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	kein Hump
Protection de la valve	VSH
Cavité scellée	non
Moletage	sans knurling
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47201038
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Modèle de la valve	Valve métallique
Désignation de la valve ETRTO	V5.01.1
Longueur de la valve [mm]	50.0
Angle de la valve [°]	gerade