

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10003113
Taille de roue valide	16 x 6.50 - 8
Marque	BKT
Profil	TR 315
LI / SI / PR	72 A3 / 68 A6, 6 PR
TL/TT	TL
Modèle de moyeu	Mont. en fourche
Type de palier	Roulement à billes
Diamètre de l'arbre [mm]	25
Longueur d'installation [mm]	90
Longueur du moyeu [mm]	90
Couleur de la jante	Rouge
Capacité de charge de la roue complète [kg]	315
Vitesse de la roue complète [km/h]	30



Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15710380
LI / SI / PR	72 A3 / 68 A6, 6 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	TR 315
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106

Pression maximale de l'air [bar]	2,90
Largeur du pneu [mm]	155
Stat. Rayon (SLR) [mm]	182
Circonférence de roulement [mm]	1183
Profondeur du profil [mm]	10,0
Assemblage N° d'article jante	• 10001936
Taille de jante valide	5.50 A x 8 H2
Capacité de charge jantes 1 [kg]	355
Vitesse jantes 1 [km/h]	15
Capacité de charge jantes 2 [kg]	315
Vitesse jantes 2 [km/h]	30
Vitesse maximale [km/h]	30
Type de propulsion	Axe tracté
Bourrelet	H2
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL3000
Épaisseur du voile [mm]	2.5
Verschweißung beidseitig	non
Moyeu déporté	non
Connecteur supplémentaire nécessaire	non
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	11.3
Modèle de la valve	Pour soupape
Longueur de la valve [mm]	38
Matériau du capuchon de la valve	Plastique
Couleur du bouchon de valve	Noir