

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10003142
Taille de pneu valide	15 x 4.5 - 8 / 3.00 D
LI / SI / PR	100 A5
Marque	Maxam
Profil	MS700



MAXAM

Indications et caractéristiques

- Le Maxam MS700 est un pneu plein et destiné pour les chariots élévateurs.
- Sa large bande de roulement permet une excellente capacité de levage.
- Le profil du pneu assure traction, confort de conduite, bonne maniabilité et une usure régulière.
- La construction typique des pneus premium avec un mélange de caoutchouc à trois couches de haute qualité (profil, couche intermédiaire et base) garantit une conduite silencieuse et un confort de conduite.
- Grâce au mélange de caoutchouc EcoPoint3, le pneu est particulièrement résistant à l'usure et protégé contre les dommages.

Informations techniques

Numéro d'article	10003142
EAN	8936096306950
Taille de pneu valide	15 x 4.5 - 8 / 3.00 D
Taille alternative 1	125/75-8
LI / SI / PR	100 A5
Marque	Maxam
Profil	MS700
Propriétés de la carcasse	LIP,100% caoutchouc
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Nettogewicht [kg] (gültig)	10,34
Taille de jante recommandée	3.00D
Largeur du pneu [mm]	113
Diamètre extérieur du pneu [mm]	378
Stat. Rayon (SLR) [mm]	189
Circonférence de roulement [mm]	1188
Profondeur du profil [mm]	29,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
100 A5	800	25	Volant de direction		
	1040	25	Roue de charge		