

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10003154
Taille de roue valide	VF 600 / 55 R 26.5
Marque	BKT
Profil	V-Flexa
Taille de jante valide	AG 20.00 x 26.5 H2
Connexion jante	8/221/275
Modèle des trous de boulons	A2
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	5450
Vitesse de la roue complète [km/h]	65
Nettogewicht [kg] (gültig)	245,66
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15715750
LI / SI / PR	167 D
Capacité de charge 1 [kg]	5450
Vitesse 1 [km/h]	65
Pression maximale de l'air [bar]	2,80
TL/TT	TL
Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non
Propriétés de la carcasse	Steel Belted

Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	615
Stat. Rayon (SLR) [mm]	580
Speed Radius Index (SRI)	650
Circonférence de roulement [mm]	3986
Profondeur du profil [mm]	24,5
Contenance du pneu 75% [ltr.]	333.75
Assemblage N° d'article jante	• 10001303
Capacité de charge jantes 1 [kg]	10200
Vitesse jantes 1 [km/h]	40
Capacité de charge jantes 2 [kg]	7500
Vitesse jantes 2 [km/h]	65
Vitesse maximale [km/h]	65
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nombre de trous de boulons	8
Diamètre du trou du moyeu [mm]	221
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	275
Diamètre du trou de boulon [mm]	21.5
Modèle des trous de boulons EUWA	B18 ES 32
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R16
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Épaisseur du voile [mm]	13

Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bouurrelet	H2
Protection de la valve	VSH
Cavité scellée	non
Moletage	sans knurling
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47201037
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Modèle de la valve	Valve métallique
Désignation de la valve ETRTO	V5.01.1.short
Longueur de la valve [mm]	41.5
Angle de la valve [°]	gerade