

## ROUES

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Groupe de produits                          | Roues              |
| Numéro d'article                            | 10003158           |
| Taille de roue valide                       | 710 / 50 R 26.5    |
| Marque                                      | BKT                |
| Profil                                      | FL 630 Ultra       |
| Taille de jante valide                      | AG 24.00 x 26.5 H2 |
| Connexion jante                             | 10/281/335         |
| Modèle des trous de boulons                 | A3                 |
| Couleur de la jante                         | Argenté            |
| Capacité de charge de la roue complète [kg] | 8250               |
| Vitesse de la roue complète [km/h]          | 40                 |
| Nettogewicht [kg] (gültig)                  | 267,55             |
| RDA (Reifendruckregelanlage)                | non                |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)            | non                |



## Informations techniques

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Assemblage N° d'article pneus    | • 15715221     |
| LI / SI / PR                     | 181 A8 / 170 D |
| Capacité de charge 1 [kg]        | 8250           |
| Vitesse 1 [km/h]                 | 40             |
| Capacité de charge 2 [kg]        | 6000           |
| Vitesse 2 [km/h]                 | 65             |
| Pression maximale de l'air [bar] | 4,00           |
| TL/TT                            | TL             |
| Couleur du pneu                  | Noir           |

|                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| E-Ready                                      | non                           |
| Antistatique                                 | non                           |
| Numéro du règlement ECE                      | ECE 106                       |
| Largeur du pneu [mm]                         | 727                           |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]                       | 599                           |
| Speed Radius Index (SRI)                     | 650                           |
| Circonférence de roulement [mm]              | 4208                          |
| Profondeur du profil [mm]                    | 30,5                          |
| Contenance du pneu 75% [litr.]               | 439.11                        |
| Assemblage N° d'article jante                | • 33060570                    |
| Capacité de charge jantes 1 [kg]             | 9650                          |
| Vitesse jantes 1 [km/h]                      | 40                            |
| Capacité de charge jantes 2 [kg]             | 7100                          |
| Vitesse jantes 2 [km/h]                      | 65                            |
| Vitesse maximale [km/h]                      | 65                            |
| Type de propulsion                           | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nombre de trous de boulons                   | 10                            |
| Diamètre du trou du moyeu [mm]               | 281                           |
| Diamètre du cercle des trous de boulons [mm] | 335                           |
| Diamètre du trou de boulon [mm]              | 27                            |
| Modèle des trous de boulons EUWA             | B22 ES 36                     |
| Fraisure                                     | Bille                         |
| Chanfrein conique [mm]                       | R18                           |
| Centrage de jante                            | BZ                            |
| Matériau de la jante                         | Acier                         |
| RAL                                          | RAL9006                       |
| Siège de vanne                               | ALV                           |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Trous de ventilation              | non              |
| En une ou plusieurs pièces        | einteilig        |
| Bourrelet                         | H2               |
| Protection de la valve            | VSH              |
| Cavité scellée                    | non              |
| Verschweißung beidseitig          | non              |
| Assemblage N° d'article valve     | • 47201037       |
| Valve pré-assemblée               | non              |
| TPMS-kompatibles Ventil           | non              |
| Diamètre du trou de la valve [mm] | 15.7             |
| Modèle de la valve                | Valve métallique |
| Désignation de la valve ETRTO     | V5.01.1.short    |
| Longueur de la valve [mm]         | 41.5             |
| Angle de la valve [°]             | gerade           |