

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10003223
Taille de pneu valide	405 / 70 R 18
LI / SI / PR	153 A2 / 146 J
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Multimax MP 525



## Indications et caractéristiques

- Le BKT Multimax MP 525 est un pneu radial MPT conçu pour les télescopiques, les chargeuses compactes et les niveleuses utilisés dans l'industrie agroalimentaire.
- Sa carcasse entièrement en acier permet des capacités de charge élevées et des vitesses plus élevées sur et hors route.
- Son profil non directionnel offre une traction exceptionnelle et un auto-nettoyage efficace.
- La paroi latérale renforcée assure une stabilité exceptionnelle en mode élévation.
- Le mélange de gomme résistant aux coupures et aux perforations garantit une longue durée de vie du pneu en le protégeant contre les dommages.

## Informations techniques

Numéro d'article	10003223
EAN	8903094075539
Taille de pneu valide	405 / 70 R 18
Taille alternative 1	15.5/70R18
LI / SI / PR	153 A2 / 146 J
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Multimax MP 525
M+S	M+S
Propriétés de la carcasse	POR,All-Steel
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	66,98
Taille de jante recommandée	13
Taille de jante autorisée	11, 12
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	405
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1025
Stat. Rayon (SLR) [mm]	462
Circonférence de roulement [mm]	3122
Profondeur du profil [mm]	21,5
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
153 A2	3650	10		3,75	
146 J	3000	100		4,00	