

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10003224
Taille de pneu valide	26.5 R 25
LI / SI / PR	210 A8
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 41



Indications et caractéristiques

- Le design amélioré du profil offre une traction maximale.
- La carcasse tout en acier avec des couches de ceintures d'acier renforcées offre une excellente stabilité et une résistance aux crevaisons.
- Le mélange spécial de la bande de roulement (C.R. = Cut Resistance) offre la meilleure résistance possible aux coupures, ainsi que d'excellentes performances kilométriques et une grande résistance à l'usure.
- Convient particulièrement aux chargeuses sur roues et dumpers.
- Important : montage autorisé uniquement sur les jantes en plusieurs pièces.

Informations techniques

Numéro d'article	10003224
EAN	8903094056583
Taille de pneu valide	26.5 R 25
LI / SI / PR	210 A8
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 41
Code TRA	E4
Classement par étoiles	****
Propriétés de la carcasse	C.R.,UMS
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Nettogewicht [kg] (gültig)	554,61
Taille de jante recommandée	22.00/3.0
Pression maximale de l'air [bar]	8,00
Largeur du pneu [mm]	678
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1742
Stat. Rayon (SLR) [mm]	775
Circonférence de roulement [mm]	5150
Profondeur du profil [mm]	59,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
210 A8	19000	40	Loader dozer	8,00	