Bohnenkamp
Moving Professionals

29.04.2025

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10003230
Taille de pneu valide	28 x 9 - 15 / 7.00
LI / SI / PR	165 A5
Marque	Maxam
Profil	MS700

MAXAM

Indications et caractéristiques

- Le Maxam MS700 est un pneu plein et destiné pour les chariots élévateurs.
- Sa large bande de roulement permet une excellente capacité de levage.
- Le profil du pneu assure traction, confort de conduite, bonne maniabilité et une usure régulière.
- La construction typique des pneus premium avec un mélange de caoutchouc à trois couches de haute qualité (profil, couche intermédiaire et base) garantit une conduite silencieuse et un confort de conduite.
- Grâce au mélange de caoutchouc EcoPoint3, le pneu est particulièrement résistant à l'usure et protégé contre les dommages.

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

29.04.2025

Informations techniques

Numéro d'article	10003230
EAN	8936096306684
Taille de pneu valide	28 x 9 - 15 / 7.00
Taille alternative 1	225/75-15
LI / SI / PR	165 A5
Marque	Maxam
Profil	MS700
Propriétés de la carcasse	STD,Non-Marking,100% caoutchouc
Antistatique	non
Couleur du pneu	Gris
Nettogewicht [kg] (gültig)	61,96
Taille de jante recommandée	7.00
Largeur du pneu [mm]	215
Diamètre extérieur du pneu [mm]	693
Stat. Rayon (SLR) [mm]	347
Circonférence de roulement [mm]	2177
Profondeur du profil [mm]	50,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
146 A5	3000	25	Volant de direction		
	3900	25	Roue de charge		

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.