

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10003235
Taille de pneu valide	300 - 15 / 8.00
LI / SI / PR	160 A5
Marque	Maxam
Profil	MS700



MAXAM

Indications et caractéristiques

- Le Maxam MS700 est un pneu plein et destiné pour les chariots élévateurs.
- Sa large bande de roulement permet une excellente capacité de levage.
- Le profil du pneu assure traction, confort de conduite, bonne maniabilité et une usure régulière.
- La construction typique des pneus premium avec un mélange de caoutchouc à trois couches de haute qualité (profil, couche intermédiaire et base) garantit une conduite silencieuse et un confort de conduite.
- Grâce au mélange de caoutchouc EcoPoint3, le pneu est particulièrement résistant à l'usure et protégé contre les dommages.

Informations techniques

Numéro d'article	10003235
EAN	8936096306707
Taille de pneu valide	300 - 15 / 8.00
Taille alternative 1	315/70-15
LI / SI / PR	160 A5
Marque	Maxam
Profil	MS700
Propriétés de la carcasse	STD,100% caoutchouc
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Nettogewicht [kg] (gültig)	109,97
Taille de jante recommandée	8.00
Largeur du pneu [mm]	254
Diamètre extérieur du pneu [mm]	813
Stat. Rayon (SLR) [mm]	407
Circonférence de roulement [mm]	2554
Profondeur du profil [mm]	65,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
160 A5	4500	25	Volant de direction		
	5850	25	Roue de charge		