

## PNEUS

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Groupe de produits    | Pneus                   |
| Numéro d'article      | 10003242                |
| Taille de pneu valide | 315 / 45 - 12 / 10.00 G |
| LI / SI / PR          | 151 A5                  |
| Marque                | Maxam                   |
| Profil                | MS700                   |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**MAXAM**

## Indications et caractéristiques

- Le Maxam MS700 est un pneu plein et destiné pour les chariots élévateurs.
- Sa large bande de roulement permet une excellente capacité de levage.
- Le profil du pneu assure traction, confort de conduite, bonne maniabilité et une usure régulière.
- La construction typique des pneus premium avec un mélange de caoutchouc à trois couches de haute qualité (profil, couche intermédiaire et base) garantit une conduite silencieuse et un confort de conduite.
- Grâce au mélange de caoutchouc EcoPoint3, le pneu est particulièrement résistant à l'usure et protégé contre les dommages.

## Informations techniques

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Numéro d'article                | 10003242                        |
| EAN                             | 8936096307292                   |
| Taille de pneu valide           | 315 / 45 - 12 / 10.00 G         |
| Taille alternative 1            | 26x12-12                        |
| LI / SI / PR                    | 151 A5                          |
| Marque                          | Maxam                           |
| Profil                          | MS700                           |
| Propriétés de la carcasse       | LIP,Non-Marking,100% caoutchouc |
| Antistatique                    | non                             |
| Couleur du pneu                 | Gris                            |
| Nettogewicht [kg] (gültig)      | 59,92                           |
| Taille de jante recommandée     | 10.00G                          |
| Largeur du pneu [mm]            | 283                             |
| Diamètre extérieur du pneu [mm] | 584                             |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]          | 292                             |
| Circonférence de roulement [mm] | 1835                            |
| Profondeur du profil [mm]       | 55,1                            |
| E-Ready                         | non                             |

## Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 151 A5 | 3450                    | 25             | Volant de direction  |                |                  |
|        | 4485                    | 25             | Roue de charge       |                |                  |