

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	10003248
Taille de jante valide	7.5 - 20
Connexion jante	6/161/205
Modèle des trous de boulons	A2
Déport [mm]	+35
Couleur de la jante	Argenté
Marque	Jamak



Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	4000
Vitesse jantes 1 [km/h]	25
Capacité de charge jantes 2 [kg]	5200
Vitesse jantes 2 [km/h]	25
Vitesse maximale [km/h]	25
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	54.00
Bourrelet	kein Hump
En une ou plusieurs pièces	mehrteilig
Quantité plusieurs pièces	en 1 pièce
Matériau de la jante	Acier

RAL	RAL9006
Cavité scellée	non
Modèle de jante industrie	Talon de blocage
Épaisseur du voile [mm]	13
Moletage	sans knurling
Verschweißung beidseitig	non
Trous de ventilation	non
Centrage de jante	BZ
Nombre de trous de boulons	6
Modèle des trous de boulons EUWA	B18 ES 32
Diamètre du trou de boulon [mm]	21.5
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R16
Diamètre du trou du moyeu [mm]	161
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	205
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non