

## PNEUS

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Groupe de produits    | Pneus              |
| Numéro d'article      | 10003287           |
| Taille de pneu valide | 7.00 - 12 / 5.00 S |
| LI / SI / PR          | 136 A5             |
| Marque                | Maxam              |
| Profil                | MS700              |



**MAXAM**

## Indications et caractéristiques

- Le Maxam MS700 est un pneu plein et destiné pour les chariots élévateurs.
- Sa large bande de roulement permet une excellente capacité de levage.
- Le profil du pneu assure traction, confort de conduite, bonne maniabilité et une usure régulière.
- La construction typique des pneus premium avec un mélange de caoutchouc à trois couches de haute qualité (profil, couche intermédiaire et base) garantit une conduite silencieuse et un confort de conduite.
- Grâce au mélange de caoutchouc EcoPoint3, le pneu est particulièrement résistant à l'usure et protégé contre les dommages.

Informations techniques

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Numéro d'article                | 10003287            |
| EAN                             | 8936096306455       |
| Taille de pneu valide           | 7.00 - 12 / 5.00 S  |
| LI / SI / PR                    | 136 A5              |
| Marque                          | Maxam               |
| Profil                          | MS700               |
| Propriétés de la carcasse       | STD,100% caoutchouc |
| Antistatique                    | non                 |
| Couleur du pneu                 | Noir                |
| Nettogewicht [kg] (gültig)      | 47,16               |
| Taille de jante recommandée     | 5.00S               |
| Largeur du pneu [mm]            | 171                 |
| Diamètre extérieur du pneu [mm] | 650                 |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]          | 325                 |
| Circonférence de roulement [mm] | 2042                |
| Profondeur du profil [mm]       | 56,0                |
| E-Ready                         | non                 |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 136 A5 | 2240                    | 25             | Volant de direction  |                |                  |
|        | 2912                    | 25             | Roue de charge       |                |                  |