

## JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	10003306
Taille de jante valide	6.00 x 17.5
Connexion jante	10/176/225
Modèle des trous de boulons	M22
Déport [mm]	+113.5
Semi-entraxe (HMA) [mm]	123
Couleur de la jante	Argenté
Marque	Covex



## Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	2750
Vitesse jantes 1 [km/h]	130
Vitesse maximale [km/h]	130
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	21,49
Bourrelet	kein Hump
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Cavité scellée	non
Épaisseur du voile [mm]	9.5

Verschweißung beidseitig	non
Trous de ventilation	oui
Centrage de jante	MZ
Nombre de trous de boulons	10
Modèle des trous de boulons EUWA	M22
Diamètre du trou de boulon [mm]	26
Diamètre du trou du moyeu [mm]	176
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	225
Siège de vanne	ILV
Diamètre du trou de la valve [mm]	9.7
Valve pré-assemblée	oui
TPMS-kompatibles Ventil	oui
Modèle de la valve	Valve métallique
Désignation de la valve	PVR-51A