

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10003317
Taille de roue valide	27 x 10.5 - 15
Marque	BKT
Profil	Skid Power HD
Taille de jante valide	W 8 x 15
Connexion jante	6/161/205
Modèle des trous de boulons	B2
Déport [mm]	+60
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	925
Vitesse de la roue complète [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	32,68
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15772091
LI / SI / PR	105 A8, 8 PR
Capacité de charge 1 [kg]	925
Vitesse 1 [km/h]	40
Pression maximale de l'air [bar]	4,20
TL/TT	TL
Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non

Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	256
Stat. Rayon (SLR) [mm]	326
Speed Radius Index (SRI)	550
Circonférence de roulement [mm]	2037
Profondeur du profil [mm]	14,5
Assemblage N° d'article jante	• 10001530
Capacité de charge jantes 1 [kg]	1800
Vitesse jantes 1 [km/h]	40
Capacité de charge jantes 2 [kg]	1620
Vitesse jantes 2 [km/h]	40
Vitesse maximale [km/h]	40
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nombre de trous de boulons	6
Diamètre du trou du moyeu [mm]	161
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	205
Diamètre du trou de boulon [mm]	21.5
Modèle des trous de boulons EUWA	B18 DS 32
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R16
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Épaisseur du voile [mm]	7
Trous de ventilation	non

En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	kein Hump
Protection de la valve	VSH
Cavité scellée	non
Moletage	sans knurling
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47200570
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Modèle de la valve	Pour soupape
Désignation de la valve ETRTO	V2.03.3
Longueur de la valve [mm]	43.0
Angle de la valve [°]	gerade