

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10003379
Taille de pneu valide	28L - 26
LI / SI / PR	177 A2 / 165 A6, 20 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	FS 216



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Pour débardeurs et débusqueurs
- Robuste dessin de barrettes pour une excellente traction
- Construction à ceinture d'acier avec carcasse en nylon contre les perforations
- Flanc et protection du talon renforcés

Informations techniques

Numéro d'article	10003379
EAN	8903094049608
Taille de pneu valide	28L - 26
LI / SI / PR	177 A2 / 165 A6, 20 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	FS 216
Code TRA	LS-2
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	339,60
Taille de jante recommandée	DW25A
Taille de jante autorisée	DW25B
Pression maximale de l'air [bar]	2,80
Largeur du pneu [mm]	720
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1660
Stat. Rayon (SLR) [mm]	742
Circonférence de roulement [mm]	4912
Profondeur du profil [mm]	57,5
Nombre de barrettes	15x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
177 A2	7300	10		2,80	
165 A6	5150	30		2,40	