

## ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10003423
Taille de roue valide	10 - 16.5
Marque	BKT
Profil	Sure Trax HD
Taille de jante valide	8.25 x 16.5
Connexion jante	6/161/205
Modèle des trous de boulons	B2
Déport [mm]	+40
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	1400
Vitesse de la roue complète [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	43,77
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



## Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15772116
LI / SI / PR	120 A8, 10 PR
Capacité de charge 1 [kg]	1400
Vitesse 1 [km/h]	40
Pression maximale de l'air [bar]	5,20
TL/TT	TL
Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non

Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	268
Stat. Rayon (SLR) [mm]	359
Circonférence de roulement [mm]	2316
Profondeur du profil [mm]	19,0
Assemblage N° d'article jante	• 10002546
Capacité de charge jantes 1 [kg]	2850
Vitesse jantes 1 [km/h]	25
Capacité de charge jantes 2 [kg]	2400
Vitesse jantes 2 [km/h]	40
Vitesse maximale [km/h]	40
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nombre de trous de boulons	6
Diamètre du trou du moyeu [mm]	161
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	205
Diamètre du trou de boulon [mm]	21.5
Modèle des trous de boulons EUWA	B18 DS 32
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R16
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Épaisseur du voile [mm]	8
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig

Bourrelet	kein Hump
Protection de la valve	VSH
Cavité scellée	non
Moletage	sans knurling
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47201038
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Modèle de la valve	Valve métallique
Désignation de la valve ETRTO	V5.01.1
Longueur de la valve [mm]	50.0
Angle de la valve [°]	gerade