

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	10003454
Taille de jante valide	AG 24.00 x 22.5 H2
Connexion jante	8/221/275
Modèle des trous de boulons	A2
Déport [mm]	-50
Marque	Jantsa



Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	9200
Vitesse jantes 1 [km/h]	40
Position de l'essieu agricole 1	Roulement libre
Capacité de charge jantes 2 [kg]	6800
Vitesse jantes 2 [km/h]	65
Position de l'essieu agricole 2	Roulement libre
Capacité de charge jantes 3 [kg]	10700
Vitesse jantes 3 [km/h]	25
Position de l'essieu agricole 3	Roulement libre
Capacité de charge jantes 4 [kg]	4850
Vitesse jantes 4 [km/h]	65

Position de l'essieu agricole 4	Roue motrice
Vitesse maximale [km/h]	65
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	79,00
Bourrelet	H2
Protection de la valve	VSH
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Matériau de la jante	Acier
Couleur de la jante (désignation du fabricant)	Fendt Terra - rouge
Cavité scellée	non
Épaisseur du voile [mm]	12
Moletage	sans knurling
Verschweißung beidseitig	non
Trous de ventilation	non
Centrage de jante	BZ
Nombre de trous de boulons	8
Modèle des trous de boulons EUWA	B18 ES 32
Diamètre du trou de boulon [mm]	21.5
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R16
Diamètre du trou du moyeu [mm]	221
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	275
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non