

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10003455
Taille de roue valide	270 / 95 R 36
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 955
Taille de jante valide	W 8 x 36
Connexion jante	12/517/600
Modèle des trous de boulons	B2
Déport [mm]	-35
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	2430
Vitesse de la roue complète [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	145,55
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15727465
LI / SI / PR	139 A8 / 139 B
Capacité de charge 1 [kg]	2430
Vitesse 1 [km/h]	40
Capacité de charge 2 [kg]	2430
Vitesse 2 [km/h]	50
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
TL/TT	TL

Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non
Antistatique	non
Direction	À droite
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	275
Stat. Rayon (SLR) [mm]	665
Circonférence de roulement [mm]	4368
Profondeur du profil [mm]	35,0
Nombre de barrettes	25x2
Assemblage N° d'article jante	• 39123078
Capacité de charge jantes 1 [kg]	2500
Vitesse jantes 1 [km/h]	40
Vitesse maximale [km/h]	40
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nombre de trous de boulons	12
Diamètre du trou du moyeu [mm]	517
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	600
Diamètre du trou de boulon [mm]	21.5
Modèle des trous de boulons EUWA	B18 DS 32
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R16
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Épaisseur du voile [mm]	12

Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	kein Hump
Traitement de surface	SB
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47201039
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Modèle de la valve	Pour soupape
Longueur de la valve [mm]	55.0
Angle de la valve [°]	gerade