

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10003471
Taille de pneu valide	320 / 55 - 15
LI / SI / PR	121 A8 / 133 A8
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	TR 678



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Le TR 678 est destiné aux chargeurs et excavatrices ainsi qu'au secteur agricole dans sa version spéciale à ceinture d'acier (Steel belted)
- Ce pneu se distingue par une bonne traction et d'excellentes capacités autonettoyantes
- Le mélange de bande de roulement résistant aux coupures réduit le risque de défaillance de l'appareil et augmente sa performance

Informations techniques

Numéro d'article	10003471
EAN	8903094076161
Taille de pneu valide	320 / 55 - 15
LI / SI / PR	121 A8 / 133 A8
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	TR 678
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	24,08
Taille de jante recommandée	10LB
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	315
Diamètre extérieur du pneu [mm]	735
Profondeur du profil [mm]	18,5
Nombre de barrettes	18x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
121 A8	1450	40	Roue motrice	4,00	
133 A8	2060	40	Roulement libre	4,00	