

## ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10003476
Taille de roue valide	IF 650 / 85 R 42 CFO
Marque	BKT
Profil	Agrimax Force
Taille de jante valide	DW 23 B x 42
Connexion jante	10/281/335
Modèle des trous de boulons	B3
Déport [mm]	-80
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	8000
Vitesse de la roue complète [km/h]	65
Nettogewicht [kg] (gültig)	570,46
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



## Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15726451
LI / SI / PR	180 D
Capacité de charge 1 [kg]	8000
Vitesse 1 [km/h]	65
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
TL/TT	TL
Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non

Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	650
Largeur du profil [mm]	610
Stat. Rayon (SLR) [mm]	965
Speed Radius Index (SRI)	1025
Circonférence de roulement [mm]	6400
Profondeur du profil [mm]	65,0
Nombre de barrettes	24x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	898
Assemblage N° d'article jante	• 10002698
Capacité de charge jantes 1 [kg]	8320
Vitesse jantes 1 [km/h]	65
Vitesse maximale [km/h]	65
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nombre de trous de boulons	10
Diamètre du trou du moyeu [mm]	281
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	335
Diamètre du trou de boulon [mm]	27
Modèle des trous de boulons EUWA	B22 DS 36
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R18
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Épaisseur du voile [mm]	15

Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	kein Hump
Protection de la valve	VSH
Traitement de surface	SB
Cavité scellée	non
Moletage	avec knurling
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47201038
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Modèle de la valve	Valve métallique
Désignation de la valve ETRTO	V5.01.1
Longueur de la valve [mm]	50.0
Angle de la valve [°]	gerade