

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10003487
Taille de pneu valide	445 / 80 R 25
LI / SI / PR	170 F
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Airomax AM 27



Indications et caractéristiques

- Excellente traction lors de trajets sur route et hors route (off-the-road)
- Le mélange spécial de caoutchouc offre une meilleure résistance aux coupures et évite l'échauffement du pneu lors de longs déplacements
- Spécialement conçu pour un usage sur grues mobiles
- Le pneu dispose d'un signe d'homologation E4, conformément à l'homologation de la CEE R54 Pneumatique pour véhicules utilitaires et remorques

Informations techniques

Numéro d'article	10003487
EAN	8903094076291
Taille de pneu valide	445 / 80 R 25
Taille alternative 1	17.5R25
LI / SI / PR	170 F
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Airomax AM 27
M+S	M+S
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	167,81
Taille de jante recommandée	14.00/1.5
Taille de jante autorisée	14.00/1.3
Pression maximale de l'air [bar]	7,00
Largeur du pneu [mm]	440
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1350
Stat. Rayon (SLR) [mm]	629
Circonférence de roulement [mm]	4115
Profondeur du profil [mm]	29,5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
170 F	6000	80		7,00	