

ROUES

| | |
|---|------------------|
| Groupe de produits | Roues |
| Numéro d'article | 10003548 |
| Taille de roue valide | 10.0 / 75 - 15.3 |
| Marque | BKT |
| Profil | AS 504 |
| Taille de jante valide | 9.00 x 15.3 |
| Connexion jante | 5/66.5/112 |
| Modèle des trous de boulons | B1 |
| Déport [mm] | +10 |
| Couleur de la jante | Argenté |
| Capacité de charge de la roue complète [kg] | 1090 |
| Vitesse de la roue complète [km/h] | 40 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 37,12 |
| RDA (Reifendruckregelanlage) | non |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem) | non |



Informations techniques

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Assemblage N° d'article pneus | • 15711750 |
| LI / SI / PR | 111 A8 / 123 A8, 10 PR |
| Capacité de charge 1 [kg] | 1090 |
| Vitesse 1 [km/h] | 40 |
| Capacité de charge 2 [kg] | 1550 |
| Vitesse 2 [km/h] | 40 |
| Pression maximale de l'air [bar] | 3,90 |
| TL/TT | TL |

| | |
|--|------------|
| Couleur du pneu | Noir |
| E-Ready | non |
| Antistatique | non |
| Numéro du règlement ECE | ECE 106 |
| Largeur du pneu [mm] | 264 |
| Stat. Rayon (SLR) [mm] | 360 |
| Circonférence de roulement [mm] | 2404 |
| Profondeur du profil [mm] | 23,0 |
| Assemblage N° d'article jante | • 10003249 |
| Capacité de charge jantes 1 [kg] | 3250 |
| Vitesse jantes 1 [km/h] | 25 |
| Capacité de charge jantes 2 [kg] | 2750 |
| Vitesse jantes 2 [km/h] | 40 |
| Vitesse maximale [km/h] | 40 |
| Type de propulsion | Axe tracté |
| Nombre de trous de boulons | 5 |
| Diamètre du trou du moyeu [mm] | 66.5 |
| Diamètre du cercle des trous de boulons [mm] | 112 |
| Diamètre du trou de boulon [mm] | 18.5 |
| Modèle des trous de boulons EUWA | B14 DS 28 |
| Fraisure | Bille |
| Chanfrein conique [mm] | R14 |
| Centrage de jante | BZ |
| Matériau de la jante | Acier |
| RAL | RAL9006 |
| Siège de vanne | ALV |
| Épaisseur du voile [mm] | 8 |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Trous de ventilation | non |
| Bourrelet | kein Hump |
| Protection de la valve | VSH |
| Cavité scellée | non |
| Moletage | sans knurling |
| Verschweißung beidseitig | non |
| Assemblage N° d'article valve | • 47200570 |
| Valve pré-assemblée | non |
| TPMS-kompatibles Ventil | non |
| Diamètre du trou de la valve [mm] | 15.7 |
| Modèle de la valve | Pour soupape |
| Désignation de la valve ETRTO | V2.03.3 |
| Longueur de la valve [mm] | 43.0 |
| Angle de la valve [°] | gerade |